

Расчетные параметры участков ВК Брикетная

Имя начального узла	Имя конечного узла	Тип участка	Диаметр	Длина (м)	Сопротивление участка	Давление в начальном узле (м)	Давление в конечном узле (м)	Расход (м3/час)	Пропускная способность тр-да (м3/час)	Запас пропускной способности (м3/час)	Скорость (м/сек)	Удельные линейные потери	Отметка начального узла (м)	Отметка конечного узла (м)	Полная потеря напора (м)
78-K-1	78-K-1A	подающий	89 X 3.5	137.40	0.00899929	39.97	40.07	3.44	9.40	5.96	0.18	0.00068	95.00	94.80	0.11
78-K-1	78-K-1A	обратный	89 X 3.5	137.40	0.00899929	25.03	25.33	-3.44	9.40	5.96	0.18	0.00223	95.00	94.80	-0.11
78-K-1	78-T-1-1	подающий	89 X 3.5	26.00	0.00173755	39.97	39.64	5.53	9.40	3.87	0.29	0.01281	95.00	95.28	0.05
78-K-1	78-T-1-1	обратный	89 X 3.5	26.00	0.00173755	25.03	24.80	-5.53	9.40	3.87	0.29	0.00873	95.00	95.28	-0.05
78-K-1A	ПОТ-1270830001	подающий	89 X 3.5	2.00	0.00019549	40.07	40.06	3.44	9.40	5.96	0.18	0.00000	94.80	94.80	0.00
78-K-1A	ПОТ-1270830001	обратный	89 X 3.5	2.00	0.00019549	25.33	25.34	-3.44	9.40	5.96	0.18	0.00000	94.80	94.80	-0.00
78-T-1-1	78-T-2	подающий	89 X 3.5	38.00	0.00213488	39.64	39.61	4.89	9.40	4.51	0.26	0.00082	95.28	95.26	0.05
78-T-1-1	78-T-2	обратный	89 X 3.5	38.00	0.00213488	24.80	24.87	-4.89	9.40	4.51	0.26	0.00187	95.28	95.26	-0.05
ВК Брикетная	78-K-1	подающий	89 X 3.5	4.80	0.00033662	40.00	39.97	8.97	9.40	0.43	0.48	0.00565	95.00	95.00	0.03
ВК Брикетная	78-K-1	обратный	89 X 3.5	4.80	0.00033662	25.00	25.03	-8.97	9.40	0.43	0.48	0.00565	95.00	95.00	-0.03
78-T-1-1	ПОТ-1270830002	подающий	57 X 3	28.80	0.02246094	39.64	39.63	0.64	2.45	1.82	0.09	0.00032	95.28	95.28	0.01
78-T-1-1	ПОТ-1270830002	обратный	57 X 3	28.80	0.02246094	24.80	24.81	-0.64	2.45	1.82	0.09	0.00032	95.28	95.28	-0.01
78-T-2	78-T-2A	подающий	57 X 3	231.00	0.16229230	39.61	37.49	2.47	2.45	-0.02	0.34	0.00918	95.26	96.39	0.99
78-T-2	78-T-2A	обратный	57 X 3	231.00	0.16229230	24.87	24.73	-2.47	2.45	-0.02	0.34	0.00060	95.26	96.39	-0.99
78-T-2	ПОТ-1270840001	подающий	57 X 3	28.50	0.02281795	39.61	39.53	2.42	2.45	0.03	0.33	0.00260	95.26	95.20	0.13
78-T-2	ПОТ-1270840001	обратный	57 X 3	28.50	0.02281795	24.87	25.07	-2.42	2.45	0.03	0.33	0.00681	95.26	95.20	-0.13
78-T-2A	78-T-2Б	подающий	57 X 3	25.00	0.01850124	37.49	37.37	2.47	2.45	-0.02	0.34	0.00452	96.39	96.39	0.11
78-T-2A	78-T-2Б	обратный	57 X 3	25.00	0.01850124	24.73	24.85	-2.47	2.45	-0.02	0.34	0.00452	96.39	96.39	-0.11
78-T-2Б	ПОТ-1260840001	подающий	57 X 3	3.00	0.00264990	37.37	37.15	2.47	2.45	-0.02	0.34	0.07540	96.39	96.60	0.02
78-T-2Б	ПОТ-1260840001	обратный	57 X 3	3.00	0.00264990	24.85	24.65	-2.47	2.45	-0.02	0.34	0.06460	96.39	96.60	-0.02